

Einphasen-Transformatoren

Single-phase transformers - Transformateurs monophasés

Sicherheits- und Trenntransformatoren
Safety- and isolating transformers
Transformateurs de sécurité et de séparation

D

Einphasen-Transformatoren ausgeführt als Einphasen-Trenntransformatoren nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-4 oder Einphasen-Sicherheitstransformatoren nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-6. Anschlüsse: Klemmen mit Schraubanschluss, Transformatoren im Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 00, Schutzklasse II, 50/60 Hz, ta 40°C.


E

Single-phase transformer realised as single-phase isolating transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-4 or single-phase safety transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-6. Terminals with screwed connection. Transformers in plastic casing, type of enclosure IP 00, safety class II, 50/60 Hz, ta 40°C.

F

Transformateur monophasé réalisé comme transformateur de séparation monophasé selon DIN EN 61558, VDE 0570, partie 2-4 ou transformateur de sécurité monophasé selon DIN EN 61558, VDE 0570, partie 2-6. Raccordement par bornes filetées, transformateurs sous boîtier en matière plastique, degré de protection IP 00, classe de protection II, 50/60 Hz, ta 40°C.

Typ TS



Produktbeispiel

Bildzeichen
Sign
Symbole


nach
DIN VDE



Anschlussplan
Wiring Diagram
Plan des Bornes

wird beigelegt
will be enclosed to unit
sera ajouté à l'appareil

Maßbild
Dimensions
Dimensions



Leistung Output - Puissance		Artikel Nr. für Standardübersetzungen Article-no. for standard transformers - No. d'article pour transformateurs standard				Abmessungen in ca. mm Dimensions - Dimensions			Gewichte Weight - Poids	
Nennleistung VA	PRI 230 V	PRI 230 V	PRI 230 V	PRI 230 V	a	b	c	Cu kg	Ges. kg	
18				728197	87,5	66,5	93	0,11	0,40	
24	731399				87,5	66,5	93	0,14	0,70	
50	723612				105,5	70,0	90	0,20	1,00	
63		728522	728523		140,0	66,5	93	0,25	1,00	
75		728193	728192		140,0	66,5	93	0,27	1,10	
100	723613				159,0	63,0	94	0,35	1,93	

Rote Art.-Nr. ab Lager lieferbar - Red Art.-No. available ex stock - No.d'article rouge immédiatement livrables ex stock

Sonderspannungen
Special voltages - Tensions spéciales

Primär: bis 230 V / Sekundär: bis 250 V
Primary: up to 230 V / Secondary: up to 250 V - Primaire: jusqu'à 230 V / Secondaire: jusqu'à 250 V

Hinweis :

- * Einfache Montage durch Schnellbefestigung auf Tragschiene
- * Sicherheitstransformator < 50 V
Trenntransformator > 50 V

Note :

- * Easy attachment through fastening on carrying bar
- * Safety transformer < 50 V,
isolating transformer > 50 V

Note :

- * Fixation rapide sur rail porteur simplifiant le montage
- * Transformateur de sécurité < 50 V,
transformateur de séparation > 50 V