Einphasen-Transformatoren

Single-phase transformers - Transformateurs monophasés

Sicherheitstransformatoren
Safety transformers
Transformateurs de sécurité

D

Typ : **TSG-S**
Einphasen-Sicherheitstransformator
nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-6.
Typ : **TSG-T**
Einphasen-Trenntransformator
nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-4.
Primär Netzkabel, sekundär Steckdose,
bedingt kurzschlussfest.
Transformator im Kunststoffgehäuse.
Schutzart IP 43, Schutzklasse II, 50/60 Hz,
ta 40°C.

E

Type : **TSG-S**
Single-phase safety transformer
according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-6.
Type : **TSG-T**
Single-phase isolating transformer
according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-4.
Primary mains cable, secondary socket,
non-inherently short-circuit-proof.
Transformer in plastic casing, type of
enclosure IP 43, safety class II, 50/60 Hz,
ta 40°C.

F

Type : **TSG-S**
Transformateur de sécurité monophasé
selon DIN EN 61558, VDE 0570, partie 2-6.
Type : **TSG-T**
Transformateur de séparation monophasé
selon DIN EN 61558, VDE 0570, partie 2-4.
Câble de branchement primaire,
prise de courant secondaire, protection partielle
contre les courts-circuits. Transformateur sous
boîtier en matière plastique, degré de protection
IP 43, classe de protection II, 50/60 Hz, ta 40°C.

Typ TSG-S

Produktbeispiel

Typ TSG-T

Produktbeispiel

Bildzeichen
Sign
Symbole

nach DIN VDE

Anschlussplan
Wiring Diagram
Plan des Bornes

TSG-S und TSG-T

siehe unten
see below
voir ci-dessous

Maßbild
Dimensions
Dimensions

TSG-S **TSG-T**



Leistung Output - Puissance	Artikel Nr. für Standardübersetzungen Article-no. for standard transformers - No. d'article pour transformateurs standard		Abmessungen in ca. mm Dimensions - Dimensions			Gewichte Weight - Poids	
Nenn-leistung VA	TSG-S PRI 230 V SEC 24 V	TSG-T PRI 230 V SEC 230 V	a	b	c	Cu kg	Ges. kg
100	705096		143	117	105	0,35	2,10
130	705097		156	114	115	0,50	2,50
160	705098		156	124	115	0,50	2,90
250	705099		182	152	138	0,70	4,40
320	705100		182	152	138	1,00	5,30
400	705101		182	172	138	1,10	6,70
100		705102	143	167	105	0,35	2,30
130		705103	156	164	115	0,50	2,80
160		705104	156	174	115	0,50	3,20
250		705105	182	202	138	0,70	4,70
320		705106	182	202	138	1,00	5,50
400		705107	182	202	138	1,10	6,90

Rote Art.-Nr. ab Lager lieferbar - Red Art.-No. available ex stock - No.d'article rouge immédiatement livrables ex stock

Sonderspannungen TYP TSG-S
Special voltages Typ TSG-S- Tensions spéciales Typ TSG-S

Primär: bis 230 V / Sekundär: bis 42 V
Primary: up to 230 V / Secondary: up to 42 V - Primaire: jusqu'à 230 V / Secondaire: jusqu'à 42 V

Sonderspannungen TYP TSG-T
Special voltages Typ TSG-T- Tensions spéciales Typ TSG-T

auf Anfrage
on request - sur demande

Hinweis :

* Transformatoren ortsveränderlich (tragbar)
* 2 m lange, 2-adrige Netzanschlussleitung und anvulkanisiertem Eurostecker
* Typ **TSG-S**: Sekundäranschluss an einer Zentralsteckdose (Bordsteckdose) oder wahlweise mit einer Dreifingersteckdose.
  Typ **TSG-T**: Sekundäranschluss an einer Steckdose ohne Schutzkontakt.
* als Zubehör ist ein jeweils passender Stecker lieferbar. Bei Bedarf bitte mitbestellen.

Note :

* Portable transformers
* Primary connection via 2 m, twin-core mains cable and moulded-on plug according to European norm
* Type **TSG-S**: Secondary connection to central socket (on-board-socket) or optionally to a three-pole socket
  Type **TSG-T**: Secondary connection to grounding outlet (without grounding contact).
* Accessory plug available.
  Please include in order if required

Note :

* Transformateurs mobiles (portatifs)
* Raccordement primaire par câble de branchement au réseau de 2 m de long, à 2 conducteurs et avec fiche format Europe en caoutschouc vulcanisé
* Type **TSG-S**: Raccordement secondaire à une prise de courant centrale (prise de bord) ou au choix à une prise de courant tripolaire
  Type **TSG-T**: Raccordement secondaire à une prise de courant de sécurité (sans contact de mise à la terre).
* Fiche correspondante disponible comme accessoire. Veuillez commander si nécessaire.

Anschlussplan

Wiring Diagram
Plan des Bornes

TSG-S



TSG-T



Bestellangaben
Order specifications - Indications de commande

Typ Leistung / Artikel-Nr.:
TSG-S 100 / 705096

Typ Leistung / Primär / Sekundär
TSG-S 100 / 230 V / 24 V

ismet