

Einphasen-Standard-Schaltnetzteile

Single-phase standard switching power supplies - Blocs d'alimentation monophasé standard

Primärgetaktet
Primary cycled
Synchronisation primaire

D

Primär getaktetes Schaltnetzteil nach DIN EN60950. Kunststoffgehäuse, kleine und leichte Bauweise, für Tragschienenbefestigung TS35, Eingang und Ausgang auf Klemmen geführt. Schutzart IP 20, Schutzklasse II, 50/60 Hz.

E

Primary-cycled power supply acc. DIN EN60950, plastics casing, small and light construction, for DIN mounting rail TS 35, input and output at terminals, protection IP 20, classe de protection II, 50/60 Hz

F

Bloc d'alimentation à synchronisation primaire selon DIN EN60950, boîtier en matière artificielle, construction petite et légère, pour rail porteur TS 35, entrée et sortie sur bornes de connexion, protection IP 20, classe de protection II, 50/60 Hz

Typ NV



Produktbeispiel



Bildzeichen
Sign
Symbole

nach
DIN VDE



1TE

3TE


5TE

6TE

8TE



Maßbild
Dimensions
Dimensions



Leistung Output - Puissance		Artikel Nr. für Standardübersetzungen Article-no. for standard transformers - No. d'article pour transformateurs standard								Abmessungen in ca. mm Dimensions - Dimensions			
Nennstrom A	Leistung W	PRI 100..240 V	PRI 100..240 V	PRI 100..240 V	PRI 100..240 V	PRI 230 V	PRI 230 V	PRI 230 V	PRI 230 V	a	b	c	Gehäuse
		SEC 12 Vdc	SEC 12..14 Vdc	SEC 24 Vdc	SEC 24..28 Vdc	SEC 12 Vdc	SEC 12..14 Vdc	SEC 24 V	SEC 24..28 V				
0,40	10								728143	17,5	68,1	93	1TE
0,75	18				728144					52,5	68,5	93	3TE
0,80	10					728145				17,5	68,1	93	1TE
1,00	24			728146						52,5	68,5	93	3TE
1,00	24				728147					52,5	68,5	93	3TE
1,25	15	728148								52,5	68,5	93	3TE
2,00	24	728149								70,1	68,5	93	4TE
2,00	24		728150							70,1	68,5	93	4TE
2,00	48			728151						105,0	68,5	93	6TE
2,00	48				728152					105,0	68,5	93	6TE
2,50	60			728153						140,0	66,5	93	8TE
3,00	36	728154								105,0	68,5	93	6TE
3,00	36		728155							105,0	68,5	93	6TE
3,00	72							728156		140,0	66,5	93	8TE
3,00	72							728157		140,0	66,5	93	8TE
4,00	48	728158								140,0	66,5	93	8TE
4,00	48					728159				105,0	68,5	93	6TE
4,00	96							728160		140,0	66,5	93	8TE
5,00	60								728161	105,0	68,5	93	6TE

Rote Art.-Nr. ab Lager lieferbar - Red Art.-No. available ex stock - No.d'article rouge immédiatement livrables ex stock