

Einphasen-Schaltnetzteil, Standard

Single-phase power supply, standard
Bloc d'alimentation monophasé, standard

Primärgetaktet
Primary cycled
Synchronisation primaire

D	E	F
<p>Primär getaktetes Einphasen-Schaltnetzteil, nach EN 60950 und UL 508, Typ1: Metallgehäuse, Restwelligkeit < 100 mVpp, Ab 240W mit PFC Typ2: Kunststoffgehäuse, Restwelligkeit < 150 mVpp, für Tragschienenbefestigung TS 35. Ausgänge Kurzschluss- und Überspannungsfest. Anschluss an Schraubklemmen, vorbereitet für Schutzklasse I.</p>	<p>Primary-cycled Single-phase switching power supply, acc. to EN 60950 and UL 508, Type1: metal casing, Ripple < 100 mVpp. Over 240 W with PFC, Type2: plastic casing, Ripple < 150 mVpp, for installation on DIN rail TS 35. All outputs are short-circuit proof and overvoltage resistant. Terminals with screwed connections, prepared for safety class I, 50/60 Hz, ta 45°C, type of enclosure IP 00.</p>	<p>Bloc d'alimentation monophasé à synchronisation primaire selon EN 60950 et UL 508, Type1: dans un boîtier métallique, Ondulation résiduelle < 100 mVpp. A partir de 240 W avec PFC boîtier en matière artificielle, Ondulation résiduelle < 150 mVpp, avec fixation encliquetable pour rail porteur TS 35. Toutes les sorties sont résistantes aux courts-circuits et à la surtension. Raccordement par bornes filetées, Préparée pour classe de protection I, 50/60 Hz, ta 40°C, degré de protection IP 00.</p>

Typ SNT-A¹



Typ SNT-A²




Sicherheitsnormen - Regulations - Prescriptions:


UL508, UL 60950-1,
EN 60950-1,
EN 55022 class B,
EN 61000-3-2,3, EN 61000-2
EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11,
ENV 50204, EN 61204-3 (480W)

Maßbild
Dimensions
Dimensions

Typ SNT-A¹



Typ SNT-A²



Produktbeispiel



Produktbeispiel



Leistung Output-Puissance		Artikel Nr. für Standardübersetzungen Article-no. for standard transformers - No. d'article pour transformateurs standard			Abmessungen in ca. mm Dimensions - Dimensions			Gewicht Weight - Poids
Leistung W	Nennstrom A	SNT-A ¹ PRI 88..264 Vac 120..370 Vdc SEC 24 Vdc	SNT-A ¹ PRI 115 / 230 V SEC 24 Vdc	SNT-A ² PRI 88..264 Vac 120..370 Vdc SEC 24 Vdc	a	b	c	Ges. kg
30	1,5			729212	78,0	93	56	0,27
45	2,0			730448	78,0	93	67	0,31
60	2,5			730163	78,0	93	56	0,30
75	3,2	725461			56,0	100	125	0,55
100	4,2			733187	100,0	93	56	0,35
120	5,0		725462		66,0	100	125	0,65
					126,0	100	125	1,10
240	10,0	725463						
480	20,0		728870		227,0	100	125	2,60

Rote Art.-Nr. ab Lager lieferbar - Red Art.-No. available ex stock - No.d'article rouge immédiatement livrables ex stock