

Mittelspannungs-Gießharztransformatoren

Cast Resin transformers - Transformateur à imprégnation intégrale de résine

D

Dreiphasen-Gießharz-Mittelspannungstransformator
Wicklung aus Aluminium und Kern in kernorientierten Blechen.
Primärspannung bis 33 kV, sekundär bis 0,69 kV
Entspricht den Normen ICE 76-1,2,3,4,5 ICE 296, ICE 270

E

Three-phase cast-resin transformer winding made of aluminium and core made of core oriented metal sheets
primary voltage up to 33 kV, secondary up to 0,69 kV
Corresponding to norms ICE 76-1,2,3,4,5 ICE 296, ICE 270

F

Transformateur triphasé à imprégnation intégrale de résine
bobine en aluminium et coeur en tôles coeur-orientées.
Tension primaire jusqu'à 33 kV, tension secondaire jusqu'à 0,69 kV selon les normes ICE 76-1,2,3,4,5 ICE 296, ICE 270

Typ DMVG-S




Bildzeichen
Sign
Symbole

nach
DIN VDE



Anschlussplan
Wiring Diagram
Plan des Bornes

Maßbild
Dimensions
Dimensions



Leistung

Output - Puissance

Artikelnummern

Article-numbers - Numéros, d'article

Abmessungen in ca. mm

Dimensions - Dimensions

Gewichte

Weight - Poids

Nennleistung VA	Leerlaufstrom A	Leerlaufverlust kw	Wirkungsgrad 100% Last %	PRI 20 kV SEC 0,4 kV	Artikelnummer	a	b	c	l	Alu kg	Ges. kg
50	2,7	0,38	97,25		728767	1080	620	1000	520	45	530
100	2,5	0,53	97,37		728673	1100	620	1080	520	64	600
160	1,9	0,68	97,85		728674	1200	620	1150	520	88	780
200	1,7	0,80	98,06		728675	1300	620	1180	520	93	910
250	1,5	0,90	98,18		728676	1350	620	1260	520	102	1030
315	1,4	1,05	98,27		728677	1430	800	1340	670	128	1200
400	1,3	1,20	98,38		728678	1450	800	1400	670	159	1380
500	1,2	1,40	98,42		728679	1500	800	1550	670	168	1550
630	1,2	1,85	98,54		728680	1580	850	1600	670	207	1830
800	1,1	2,10	98,60		728681	1600	850	1700	670	237	2150
1000	1,0	2,30	98,71		728682	1700	1000	1820	820	360	2600
1250	1,0	2,70	98,75		728683	1800	1000	1930	820	378	3120
1600	0,9	3,10	98,84		728684	1900	1000	2100	820	522	3680
2000	0,9	3,90	98,86		728685	2000	1300	2220	1070	618	4300
2500	0,8	5,00	98,89		728686	2100	1300	2350	1070	664	5400

Rote Art.-Nr. ab Lager lieferbar - Red Art.-No. available ex stock - No.d'article rouge immédiatement livrables ex stock

Sonderausführungen

Special voltages - Tensions spéciales

auf Anfrage

on request - sur demande

Hinweis :

- * Abweichende Ströme, Wirkungsgrade und Bauformen auf Anfrage.
- * generell mit Temperaturwächter
- * Wicklung auch in Kupfer lieferbar
- * optional mit Gehäuse bis IP20

Note :

- * Deviating currents, efficiencies and types on demand.
- * generally with temperature controller
- * winding as well available in copper
- * with casing up to IP20 as option

Note :

- * Courants, rendements et types différents sur demande.
- * En général avec contrôleur de température
- * Bobinage aussi livrable en cuivre
- * livrable avec boîtier jusqu'à IP20

Produktbeispiele mit Temperaturwächter

Product examples with temperature controller - Modèles de produit avec contrôleur de température



Bestellangaben

G11/3 Order specifications - Indications de commande

Typ Leistung / Artikel-Nr.:
DMVG_S 50 / 728767

Typ Leistung / Primär / Sekundär
DMVG-S 50 / 20 kV / 0,4 kV

ismet